

Repro - und Proofanweisungen

Rollenoffset Rotoman

<i>Maschine</i>	MAN Rotoman 55	5 Doppeldruckwerke
<i>Daten</i>	gemäss mitgeliefertem Datenblatt	
<i>Raster</i>	60 /70 Linien/cm	gestrichene Papiere
	54/60 Linien/cm	Naturpapiere/Offsetpapiere
<i>Gesamtfarbauftrag</i>	gestrichene Papiere	<300%
	Naturpapiere/Offsetpapiere	<270%
<i>Trapping</i>	erfolgt durch uns (InRIP-Trapping)	
<i>Vollton schwarz</i>	mit 40% cyan hinterlegt	
<i>Farben</i>	ISO 2846 - 1	
<i>Farbenreihenfolge</i>	schwarz/cyan/magenta/yellow	
<i>CMS unter berücksichtigung des Auflagepapiers:</i>		
	ISOcoated_v2_300_eci.icc	(Papierweiss weiss)
	PSO_LWC_Improved	(Papierweiss grau)
	PSO_LWC_Standart	(Papierweiss gelblich)
	EuroscaleUncoated v2	(Naturpapiere/Offsetpapiere)
<i>Kontrollkeil</i>	UGRA-Medienkeil V 3.0	
<i>Farbsteuerung QTI</i>	Auswertung mit Instrument Flight System Brunner und Graubalance-Regelung	